

COMBI WATERONTHARDER & ONTIJZERING



COMBI S



COMBI M

zacht water zonder kalk en ijzer met 1 toestel



COMBI L

Ontharding
Reductie ijzer & mangaan
Reductie troebelheid
Volautomatisch besturingssysteem

Inclusief:
bypass
2 aansluitflexibels 1"

Max. debiet (l/min)
20 l/min

Capaciteit bij TH 30°F_e 1ppm (l/reg)
4300 liter

Zoutverbruik (kg)
5,25 kg

Regenerant
zout

Filter inhoud (liter)
43 liter

Zoutinhoud (kg)
150 kg

Aansluiting Ø
1"

Netspanning
230V 50Hz

Watertemperatuur (°C)
min. 5 - max. 35

Waterdruk (bar)
min. 2,3 - max 5

Toestel H x B
160 x 26 cm

Zoutvat H x B
86 x 46 cm

art.code 01.300.010

Max. debiet (l/min)
35 l/min

Capaciteit bij TH 30°F_e 1ppm (l/reg)
7100 liter

Zoutverbruik (kg)
7,5 kg

Regenerant
zout

Filter inhoud (liter)
71 liter

Zoutinhoud (kg)
150 kg

Aansluiting Ø
1"

Netspanning
230V 50Hz

Watertemperatuur (°C)
min. 5 - max. 35

Waterdruk (bar)
min. 2,3 - max 5

Toestel H x B
160 x 34 cm

Zoutvat H x B
86 x 46 cm

art.code 01.300.012

Max. debiet (l/min)
40 l/min

Capaciteit bij TH 30°F_e 1ppm (l/reg)
9500 liter

Zoutverbruik (kg)
10,0 kg

Regenerant
zout

Filter inhoud (liter)
95 liter

Zoutinhoud (kg)
150 kg

Aansluiting Ø
1"

Netspanning
230V 50Hz

Watertemperatuur (°C)
min. 5 - max. 35

Waterdruk (bar)
min. 2,3 - max 5

Toestel H x B
18,9 x 37 cm

Zoutvat H x B
86 x 46 cm

art.code 01.300.013



COMBI ADOUCISSEUR D'EAU ET DÉFERRISATION



COMBI S



COMBI M

eau douce sans calcaire ni fer avec 1 appareil



COMBI L

Adoucissement
Réduction du fer et du manganèse
Réduction de l'opacité
Système de contrôle entièrement automatique

Comprend :
bypass
2 flexibles de raccordement 1"

Débit maximal (l/min)
20 l/min

Capacité à TH 30 °Fe 1 ppm (l/reg)
4300 litres

Consommation de sel (kg)
5,25 kg

Régénérant
sel

Capacité du filtre (litres)
43 litres

Capacité en sel (kg)
150 kg

Ø de raccordement
1"

Tension du réseau
230 V 50 Hz

Température de l'eau (°C)
min. 5 - max. 35

Pression de l'eau (bar)
min. 2,3 - max 5

Appareil H x L
160 x 26 cm

Réservoir à sel H x L
86 x 46 cm

réf. art. 01.300.010

Débit maximal (l/min)
35 l/min

Capacité à TH 30 °Fe 1 ppm (l/reg)
7100 litres

Consommation de sel (kg)
7,5 kg

Régénérant
sel

Capacité du filtre (litres)
71 litres

Capacité en sel (kg)
150 kg

Ø de raccordement
1"

Tension du réseau
230 V 50 Hz

Température de l'eau (°C)
min. 5 - max. 35

Pression de l'eau (bar)
min. 2,3 - max 5

Appareil H x L
160 x 34 cm

Réservoir à sel H x L
86 x 46 cm

réf. art. 01.300.012

Débit maximal (l/min)
40 l/min

Capacité à TH 30 °Fe 1 ppm (l/reg)
9500 litres

Consommation de sel (kg)
10,0 kg

Régénérant
sel

Capacité du filtre (litres)
95 litres

Capacité en sel (kg)
150 kg

Ø de raccordement
1"

Tension du réseau
230 V 50 Hz

Température de l'eau (°C)
min. 5 - max. 35

Pression de l'eau (bar)
min. 2,3 - max 5

Appareil H x L
18,9 x 37 cm

Réservoir à sel H x L
86 x 46 cm

réf. art. 01.300.013

