



Basic  
Blue Line™



Advance  
Blue Line™



Evolution  
Blue Line™



Max  
Blue Line™

De referentie binnen de waterontharders

## Filtratie stappen G-1

Ontharding  
Filtratie van de vuildeeltjes (optioneel)

Inclusief:  
opstart  
bypass  
aansluitset

Optioneel:  
voorfilter\*:  
System/SystemPro  
Plot/PlotPro  
\*zie hoofdstuk  
filtratie

Onthardingsvolume  
1200l. bij 30F\*

Max debiet  
20 liter/min

Zoutvoorraad  
50 kg

Zoutverbruik  
600 gr

Aansluiting  
3/4"

H x B x D (met aansluiting)  
73 x 33 x 53 ('69) cm

Aantal personen  
1-2

art.code 01.001.002

Onthardingsvolume  
2000l. bij 30F\*

Max debiet  
33 liter/min

Zoutvoorraad  
50 kg

Zoutverbruik  
1000 gr

Aansluiting  
3/4"

H x B x D (met aansluiting)  
73 x 33 x 53 ('69) cm

Aantal personen  
3-4

art.code 01.001.004

Onthardingsvolume  
3000l. bij 30F\*

Max debiet  
50 liter/min

Zoutvoorraad  
75 kg

Zoutverbruik  
1500 gr

Aansluiting  
4/4"

H x B x D (met aansluiting)  
105 x 33 x 53 ('69)cm

Aantal personen  
5-6

art.code 01.001.005

Onthardingsvolume  
5000l. bij 30F\*

Max debiet  
83 liter/min

Zoutvoorraad  
100 kg

Zoutverbruik  
2500 gr

Aansluiting  
4/4"

H x B x D (met aansluiting)  
119 x 33 x 53 ('69)cm

Aantal personen  
>6

art.code 01.001.006