

NIEUW



CLEANFILL™

- eenvoudig in gebruik
 - draagbaar
- vrij van onderhoud
- navulbaar en betaalbaar

CLEANFILL™

De **CLEANFILL™** garandeert door de demineralisatie van het vulwater de verwijdering van alle zouten en chloriden. Hierdoor wordt afzetting & corrosie in de CV installatie vermeden. Het resultaat: Een ideaal vulwater in overeenstemming met de **VDI 2035**.

SPECIFICATIES

Afmetingen		Aansluiting	3/4"
Totale hoogte	550 mm	Vuldebiet CV	5L/minuut
Diameter	170 mm	Waterdruk	1.5 - 5.0 Bar
Gewicht	18kg (incl. water)	Harsvulling	5L
Watertemperatuur	5 - 30 °C		
Capaciteit	ca 350L bij inkomende geleidbaarheid 450 microSiemens/cm*		
	*varieert met de inkomende waterkwaliteit		

CLEANFILL KIT

Kunststof tank op voet
Kunststof adapter met debietregeling en stopkraan
RVS draagbeugel
Led Indicator van de geproduceerde waterkwaliteit
Set vulslangen met 3/4" wartel (1 x 100cm, 1 x 200cm)
Vultrechter
2 vullingen met speciale ionenwisselaar

